

## 特别附属品 (BT30、BBT30用)

### 拉钉

型号: P30T-II



### CTS适用拉钉

型号: P30TB



带中心孔

### 刀座

型号: YTC30

- 可垂直或水平固定。
- 宽80mm、高140mm、厚120mm, 尺寸紧凑。



### 对刀器

型号: TPR2030 II-30  
TPR2030 II-BT30

- 结构简洁、操作方便。
- “-BT30”规格可锁定BT刀柄的V形槽法兰。



### 长度调节螺钉APM型



- ◆长度调节螺钉的前端为平顶状,可吸收刀具的倾斜,实现稳定的跳动精度。
- ◆长度调节螺钉<APM型>为特别附属品。请另行订购。

### 长度调节螺钉APM型用扳手 (SA)



- ◆长度调节螺钉用扳手<SA型>为特别附属品。请另行订购。

### 冷却液密封螺钉



- ◆可对应最大7.0MPa的高压冷却液。
- ◆冷却液密封螺钉分为CSH型(长度调节型)和CSE型(长度固定型)。
- ◆冷却液密封螺钉(CSE型、CSH型)为特别附属品。请另行订购。

### 冷却液密封螺钉用扳手 (CS)



- ◆冷却液密封螺钉用扳手 (CS型)为特别附属品。请另行订购。

### 长度调节螺钉、冷却液密封螺钉适用表

适用本体	螺钉尺寸	长度调节螺钉		冷却液密封螺钉 (长度固定型)		冷却液密封螺钉 (长度调节型)	
		APM		CSE		CSH	
		本体	扳手	本体	扳手	本体	扳手
SGC 6	M8×0.75	APM 6	SA 7/8	—	—	CSH 6	—
SGC 8	M10×1.5	APM 8-1	SA 7/8	CSE 8	—	CSH 8	—
		APM 8-2					
SGC10	M12×1.5	APM10-1	SA10	CSE10	CS25	CSH10	CS25
		APM10-2					
SGC12	M14×1.5	APM12-1	SA12/13	CSE12	CS25	CSH12	CS25
		APM12-2					
SGC16	M18×1.5	APM16-1	SA16/20	CSE16	CS25	CSH16	CS25
		APM16-2					
SGC20	M22×1.5	APM20-1	SA16/20	CSE20	CS25	CSH20	CS25
		APM20-2					
HGC 6	M8×0.75	APM 6	SA 7/8	—	—	CSH 6	—
HGC 8	M10×1.5	APM 8-1	SA 7/8	CSE 8	CS25	CSH 8	CS25
		APM 8-2					
HGC10	M12×1.5	APM10-1	SA10	CSE10	CS25	CSH10	CS25
		APM10-2					
NDC7,NDC7S	M8×0.75	APM 7-1	SA 7/8	CSE 7	CS25	CSH 7	CS25
		APM 7-2					
NDC10	M12×1.5	APM10-1	SA10	CSE10	CS25	CSH10	CS25
		APM10-2					
NDC13	M15×1.5	APM13-1	SA12/13	CSE13	CS25	CSH13	CS25
		APM13-2					
		APM13-3					
NDC16	M18×1.5	APM16-1	SA16/20	CSE16	CS25	CSH16	CS25
		APM16-2					
NDC20	M22×1.5	APM20-1	SA16/20	CSE20	CS25	CSH20	CS25
		APM20-2					
NDC25	M27×1.5	APM25-1	SA25	CSE25	CS25	CSH25	CS25
		APM25-2					

※根据刀柄的尺寸,调节螺钉也可能不适用。请确认本体侧的规格。